



MC500 Machine Ontvanger met ingebouwde verticaal stand indicator

- *In te stellen voor graafmachine of bulldozer*
- *Maakt het graven eenvoudiger*
- *Nauwkeurig op de juiste diepte graven*
- *Bespaart tijd en mankracht*
- *Werkt met elke roterende laser*
- *360 graden ontvangst.*
- *Met ingebouwde scheefstand indicator*



**TRIAX MC500
MACHINE ONTVANGER**

MC500 MACHINE ONTVANGER

Verscheidenheid aan mogelijkheden:

- Detectiebereik van 360 graden - vangt het lasersignaal van alle richtingen op.
- Ingebouwde loodsensor - voor snelle en nauwkeurige grondverzetwerkzaamheden.
- Grote verticale ontvangstafstand - vang de straal snel op en geef de afschotinformatie op 6 niveaus weer, plus indicatie voor 'verloren' laserstraal.
- Ultraheldere LED's - duidelijk te zien in alle lichtsituaties.
- Inzetbaar voor alle roterende lasers.
- Uitgebreid assortiment accessoires - magneetbevestiging, afstandsdisplay.

Graven en Egaliseren:

- Verschillende nauwkeurigheden instelbaar voor egaliseren en graven, in te stellen van een zeer fijne tot een hele grove nauwkeurigheid.
- In de graafstand wordt zelfs het middelpunt (centerlijn) verlegd waardoor er meer indicatieniveaus beschikbaar zijn om nauwkeurig naar een bepaalde diepte te graven.
- In de stand "egaliseren" zijn er net zoveel niveaus boven als onder het nulpunt beschikbaar.
- Oplaadbare batterijen, snelle montage aan een magnetische mast, snel om te bouwen van de ene naar de andere machine.

Robuust:

- Duurzaam Lexaan en aluminium behuizing staat garant voor een robuust instrument welke in elke omgeving te gebruiken is.
- Waterdicht, geschikt voor alle weersomstandigheden, door inwendige isolatie is de elektronica shockproof.

Specificaties:

Ontvangst bereik:	360 graden
Werkbereik:	1220 meter
Vertikaal ontvangst:	170 mm
Nauwkeurigheid: Egaliseren	Fijn: 5 mm
	Standaard: 12 mm
	Graven
	Grof: 25 mm
Vertikaalstand indicatie:	± 2,5°
Helderheid Led's:	Helder of gedimd
Voedingsopties:	Alkaline batt. 4 stuks "C" cell
	Nickel metaal hydride "C" cell
	Voedingskabel 10-30 VDC
Levensduur Alkaline Batt:	75 uur in stand dim, 50 uur in helder
Levensduur MiMH:	55 uur in stand dim, 40 uur in helder
Oplaadtijd:	3 - 4 uur
Automatische uitschakeling:	na 75 minuten zonder laserstraal
Buiten bereik laserstraal indicatie:	Hoog en laag
Verpakkings afm.:	(LxBxH) 482x406x178 mm
Verpakkingsgewicht:	5,5 kg
Bevestiging op pijp:	42 mm tot 50 mm diameter ronde pijp of 38 mm vierkante pijp
Werk temperatuur:	-20° C tot +60° C



Bulldozers



Graafmachines



Lepelschopladers

Opties:

RD-14
UITLEES DISPLAY
voor in de cabine



MM-2
Magnetische
mast
Voor snelle montage van de ontvanger

De TRIAX lijn is speciaal voor SOKKIA (EUROPE) BV in Europa gefabriceerd en voldoet aan de hoogste door SOKKIA gestelde kwaliteitseisen. SOKKIA's totale range van landmeetkundige instrumenten bestaat uit GPS, Total Stations, Electronische Theodolieten, Optische Theodolieten, Afstandsmeters, Waterpas instrumenten, Lasers en Software. Of het nu voor de bouw, wegebouw of landmeten is, de instrumenten en systemen van SOKKIA bieden altijd de beste oplossing.

TRIA X™

**INNOVATIEVE LASERS
EXPERTISE VAN SOKKIA**

SOKKIA (EUROPE) B.V., European head office, P.O. Box 1292, 1300 BG Almere, The Netherlands, Tel.: +31 (0)36-53.22.880, Fax: +31 (0)36-53.26.241 • **SOKKIA LTD.**, Datum House, Electra Way, Crewe Business Park, Crewe, Cheshire, CW1 6ZT, United Kingdom, Phone +44-1270-25.05.11 Fax +44 -1270 -25.05.33 • **SOKKIA CORPORATION (Canada)**, 1050 Stacey Court, Mississauga, Ontario, L4W 2X8, Canada, Tel.: 905-238-5810, Fax: 905-238-9383 • **SOKKIA PTY LTD.**, Rydalmere Metro Centre, Unit 29, 38-46 South St., Rydalmere NSW 2116, Australia, Tel.: 02 638-0055, Fax: 02 638-3933 • **SOKKIA CENTRAL & SOUTH AMERICA CORPORATION**, 1200 N.W. 78 th Ave., Suite 109, Miami, Florida 33126, U.S.A., Tel.: 305-599-4701, Fax: 305-599-4703 • **SOKKIA CORPORATION**, 9111 Barton, P.O. Box 2934, Overland Park, 66201 Kansas, U.S.A., Tel.: 913-492.4900, Fax: 913-492.0188